



mehr Flexibilität

www.etimark.ch

Druckvorstufe/-platten

Plattenpreis beinhaltet:

- a) 1. Datenbearbeitung
- b) PDF
- c) 1 Autorkorrektur (exkl. Proof)

Nach Aufwand werden verrechnet:

- a) Farbproofs DIN A4 zu EUR 100.00
 - b) Kurierkosten für Proofversand
 - c) Weitere Autorkorrekturen
- Preise gültig/verbindlich ab reprofähigen Daten

Reprofähige Daten:

- Vollständige, modifizierbare Reinzeichnungsdaten, erstellt in branchenüblichen Programmen wie:
 - Adobe Illustrator
 - Adobe InDesign
 - Adobe Photoshop
 - Adobe PDF
 - ESKO PackEdge, ArtPro

Sollten Sie Ihr Dokument in einem anderen Programm erstellt haben, so bitten wir Sie das Dokument als PDF ohne Komprimierung abzuspeichern und uns zusätzlich die Bilder (inkl. allen Ebenen) mitzusenden.

Daten aus Microsoft-Office Programmen sind nur eingeschränkt reprofähig!

- Editierbare Texte inkl. aller benötigten Schriften/Fonts
- Verwendete Logos und Piktogramme in Vektorform
- Verwendete Pixelbilder (Fotos) in höchstmöglicher Auflösung, mind. 300dpi im Format:
 - PSD
 - TIFF

Sollten Sie uns Bilder im Format PSD oder TIFF zusenden, so sollen diese dringendst mit allen Ebenen gesendet werden.

Flachgerechnete Bilder haben Qualitätseinbussen und Mehraufwand zur Folge!

- Beschnittzugabe mind. 1.5mm ab Nettoformat (Stanzzeichnungen können angefordert werden)
- Mindestgrössen positiv:
 - Text: 5-7pt, Linien 0.15mm
- Mindestgrössen negativ:
 - Text: 6-8pt, Linien 0.25mm
- Verläufe welche auf 0% auslaufen ergeben flexotechnisch eine Abrisskante. Wir empfehlen je nach Layout, dass der Verlauf mit 1% Rasterfläche weitergezogen wird.
- **Kleine Negativelemente die von 2, 3 oder 4 Farben umgeben sind, werden intern soweit angepasst, dass diese auch bei Passerdifferenzen erkennbar bleiben. Wir empfehlen aber bereits im Vorhinein auf solche Elemente zu verzichten, oder sie mit einer Outline in nur einer Farbe zu versehen.**

Weitere Bemerkungen:

- Offsetproofs werden gemäss ProzessStandard Druck mit einem weissen, gestrichenen Papiertyp simuliert. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Substrats Aluminium (graue Oberfläche) können besonders helle Farbtöne nur beschränkt reproduziert werden. Für eine optimale Anpassung (im Rahmen des Möglichen) bitten wir um rasche Zusendung eines Farbmusters.
- Flexotechnische und betriebsinterne Anpassungen der Daten müssen in jedem Fall von der Etimark AG vorgenommen werden.
- Das von Etimark AG erstellte Gut zum Druck ist vom Kunden zu prüfen und unterschrieben zu retournieren.



Link für den Datenupload:
www.etimark.ch

Stand 03/2015

