



Druckvorstufe/Repro

Repropreis beinhaltet:

1. Datenbearbeitung
- PDF / Gut zum Druck
- 1 Autorkorrektur (exkl. Proof)

Nach Aufwand werden verrechnet:

- Farbproofs DIN A4 zu CHF 100.00
- Kurierkosten für Proofversand
- Weitere Autorkorrekturen

Preise gültig/verbindlich ab reprofähigen Daten

Reprofähige Daten:

- Vollständige, modifizierbare Reinzeichnungsdaten, erstellt in branchenüblichen Programmen wie:
 - Adobe Illustrator
 - Adobe InDesign
 - ESKO PackEdge
 - ArtProSollten Sie Ihr Dokument in einem anderen Programm erstellt haben, so bitten wir Sie das Dokument als PDF ohne Komprimierung abzuspeichern und uns zusätzlich die Bilder mit-zusenden.
- Editierbare Texte inkl. aller benötigten Schriften
- Verwendete Logos und Piktogramme in Vektor-format
- Verwendete Pixelbilder mit mind. 300dpi Auflösung – lassen Sie alle Druckebenen bestehen und reduzieren Sie diese nicht auf eine Hintergrundebene. Dies führt zu tech-nischem Mehraufwand.
- Es dürfen maximal 8 Farben pro Artikel angelegt werden. Bitte beachten Sie, dass Deckweiss und Lacke ebenfalls einer Farbe entsprechen.

Template/Vorlage (Platinen)

Bitte verwenden Sie ausschliesslich das durch Etimark AG zur Verfügung gestellte Template zur Gestaltung Ihrer Artikel. Sprechen Sie uns an, wir liefern Ihnen gerne die Daten für Platinen und Etiketten.

Randabfallender Druck

Beim Stanzen gibt es Toleranzen, welche bei einem randabfallenden Druck mit einer Beschnittzugabe von 1.5 mm kaschiert werden. In der Weiterverarbeitung wird die Beschnittzugabe abgeschnitten. Die Beschnittzugabe ist nicht mit dem Randabstand / Sicherheitsabstand zu verwechseln.

Sicherheitsabstand

Um ein sauberes Druckbild zu gewährleisten und sicher zu stellen, dass keine wichtigen Elemente beim Stanzen an- oder abgeschnitten werden, sollte ein Sicherheitsabstand von 1 mm zum Seitenrand ein-gehalten werden. Vermeiden Sie bei Platinen zudem Elemente im Siegelrandbereich zu platzieren.

Veredelungen

Kennzeichnen Sie, welche Elemente veredelt werden sollen (Gold/Silber, Lacke, Prägung). Weiss unterlegen – Geben Sie uns an, welche Elemente Deckweiss unterlegt werden müssen (dies gilt für Platinen und transparente Etiketten). Falls Sie bei Platinen keine Angaben machen, wird der gesamte Deckel mit Weiss unterlegt.

EAN-Code

Leiten Sie uns Ihre Anforderungen an den Barcode weiter. Ohne Angaben folgen wir dem Branchenüblichen Standard.

LMIV (Lebensmittelinformations-Verordnung)

Bitte beachten Sie, dass gemäss LMIV die x-Höhe der Schrift mindestens 1,2 mm betragen muss damit eine gute Lesbarkeit gewährleistet ist. Bei Verpackungen oder Behältnissen, deren grösste Oberfläche weniger als 80 cm² aufweist, beträgt die x-Höhe der Schriftgrösse mindestens 0,9 mm.

Weitere Bemerkungen:

- Offsetproofs werden gemäss ProzessStandard Druck mit einem weissen, gestrichenen Papiertyp simuliert. Aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Substrats Aluminium (graue Oberfläche) können besonders helle Farbtöne nur beschränkt reproduziert werden. Für eine optimale Anpassung (im Rahmen des Möglichen) bitten wir um rasche Zusendung eines Farbmusters.
- Flexotechnische und betriebsinterne Anpassungen der Daten müssen in jedem Fall von der Etimark AG vorgenommen werden.
- Das von Etimark AG erstellte Gut zum Druck ist vom Kunden zu prüfen und unterschrieben zu retournieren.

Etimark AG

Werdenstrasse 90, CH-9472 Grabs Switzerland, Telefon +41 81 750 34 34, Fax +41 81 750 34 35
info@etimark.ch, www.etimark.ch